

Tipi	Akü İsmi	Kapasite +27 °C ve 20h 5h Ah Ah	Soğuk Marş Akımı (18 °C'ta)	Dış Ölçüler				Ağırlık Sulu Kg	Açıklamalar		
			TS EN A	Uzunluk mm	Genişlik mm	Yükseklik Kutup Başı Hariç mm	Yükseklik				
FULL ENERGY											
12M2-FE LS1	12/40 GEL	55 48 40	300	207	175	190	190	14,0	1.2.6		
12M4-FE LS2	12/50	65 60 50	360	246	175	190	190	17,5	1.2.6		
LS3-FE LS3	12/60	80 75 60	480	278	175	190	190	20,0	1.2.5.6		
LS5-FE LS5	12/80	105 95 80	640	353	175	190	190	26,0	1.2.5.6		
12H3-FE	12/85	110 100 85	640	323	176	207	228	27,5	1.2.3.4		
12D1-FE D4a	12/110	145 135 110	680	513	186	195	223	37,0	1.2.3.4		
12D2-FE D5a	12/140	180 165 140	950	513	223	195	223	44,5	1.2.3.4		
12D3-FE D6	12/190	250 225 190	1100	518	273	215	242	61,5	1.2.3.4		

1 - Kutup yüksekliği kapak yüksekliği içinde
2 - Kapaktan kulplu
3 - Kutudan kulplu
4 - NATO Aküsü VG 95282

5 - Gaz Kanallı (Kamına)
6 - Şarj İndikatörlü
7 - Ağır Hizmet Akümülatörü
8 - Süper Ağır Hizmet Akümülatörü

9 - Vibrasyona Dayanıklı
10 - Yüksek Şok Dayanıklılığı
11 - Taksi Akümülatörü
12 - Otobüs Akümülatörü

13 - Japon Arabaları İçin Özel Tip
14 - Altılı Geçme Buşon
15 - Tam Kapalı Akü