

AJ - SİNÜS DALGA İNVERTERLER								
MODEL	GİRİŞ Vdc	GÜÇ (30 sn) VA	GÜÇ (SÜREKLİ) VA	ÇIKIŞ Vac	SOLAR REG.LÜ A	UZxDERxYÜK mm	AĞIRLIK kg	FİYAT * €
AJ 275-12	12	275	200	230		163x142x84	2,4	256
AJ 275-12 S	12	275	200	230	10	163x142x84	2,4	300
AJ 350-24	24	350	300	230		163x142x84	2,6	285
AJ 350-24 S	24	350	300	230	10	163x142x84	2,6	328
AJ 400-48	48	400	300	230		163x142x84	2,6	313
AJ 400-48 S	48	400	300	230	10	163x142x84	2,6	362
AJ 500-12	12	500	400	230		240x142x84	4,5	498
AJ 500-12 S	12	500	400	230	15	240x142x84	4,5	545
AJ 600-24	24	600	500	230		240x142x84	4,5	498
AJ 600-24 S	24	600	500	230	15	240x142x84	4,5	545
AJ 700-48	48	700	500	230		240x142x84	4,5	547
AJ 700-48 S	48	700	500	230	15	240x142x84	4,5	594
AJ 1000-12	12	1000	800	230		428x142x84	8,5	832
AJ 1000-12 S	12	1000	800	230	25	428x142x84	8,5	927
AJ 1300-24	24	1300	1000	230		428x142x84	8,5	832
AJ 1300-24 S	24	1300	1000	230	25	428x142x84	8,5	927
AJ 2100-12	12	2100	2000	230		399x273x117	19	1.666
AJ 2100-12 S	12	2100	2000	230	30	399x273x117	19	1.774
AJ 2400-24	24	2400	2000	230		399x273x117	18	1.364
AJ 2400-24 S	24	2400	2000	230	30	399x273x117	18	1.471
JT 8	UZAKTAN KONTROL PAKETİ 1000-12'den 2400-24'e S, 5 m KABLO							42
RCM-01/02/03	UZAKTAN KONTROL FİŞİ 275-12'den 700-48'E S - ÇOK YÖNLÜ İHTİYAÇLAR İÇİN							53

XP COMPACT, COMPACT & HP COMPACT - SİNÜS DALGA İNVERTER-ŞARJ CİHAZLARI / TRANSFER SİSTEMLERİ								
MODEL	GİRİŞ Vdc	GÜÇ (30 sn) VA	GÜÇ (SÜREKLİ) VA	ÇIKIŞ Vac	ŞARJ CİHAZI A	UZxDERxYÜK mm	AĞIRLIK kg	FİYAT * €
XPC 1400-12	12	1400	1100	230	0-45	410x215x124	11,7	1.333
XPC 2200-24	24	2200	1600	230	0-37	410x215x124	12,6	1.409
XPC 2200-48	48	2200	1600	230	0-20	410x215x124	12,6	1.485
C 1600-12	12	1600	1300	230	0-55	480x215x124	16	1.858
C 2600-24	24	2600	2300	230	0-55	480x215x124	17,1	2.109
C 4000-48	48	4000	3500	230	0-50	670x215x124	29,4	2.884
HPC 2800-12	12	2800	2500	230	0-110	480x288x242	33	2.939
HPC 4400-24	24	4400	4000	230	0-100	480x288x242	39	3.711
HPC 6000-48	48	6000	5000	230	0-70	480x288x242	41	4.333
HPC 8000-48	48	8000	7000	230	0-90	500x288x242	45	5.332
XPCxxx S	OPSİYONEL SOLAR ŞARJ CİHAZI-KONTROLLER (XPC 1400-12/2200-24-30A, XPC 2200-48)							151
Cxxx S	OPSİYONEL SOLAR ŞARJ CİHAZI-KONTROLLER (C 1600-12/2600-24-30A, C 4000-48)							151
RCC-01	UZAKTAN KONTROL, 20 m KABLO							242
CT-35	SICAKLIK SENSÖRÜ VE KABLO							52
CFC-01	AC GİRİŞ/ÇIKIŞ İLE XPC VE COMPACT İÇİN ÖN KAPLAMA							66
C-IP23	IP23 for XPC VE COMPACT İÇİN IP23 TARAF KAPLAMA							41
RPS-01	UZAKTAN GÜÇ PAYLAŞIMI, 20 m KABLO (XPC SERİSİ HARIÇ)							92
ARM-01	YARDIMCI YEDEK PANEL (4 YEDEK PROGRAMLAMA) 5 m KABLolu							151

Xtender - SİNÜS DALGA İNVERTER-ŞARJ CİHAZI / TRANSFER SİSTEMLER - AKILLI DESTEKLİ								
MODEL	GİRİŞ Vdc	GÜÇ (30 sn) VA	GÜÇ (SÜREKLİ) VA	ÇIKIŞ Vac	ŞARJ CİHAZI A	UZxDERxYÜK mm	AĞIRLIK kg	FIYAT * €
XTM 2000-12	12	2000	1600	230	0-85	322x466x133	22	2.294
XTM 3500-24	24	3500	3000	230	0-75	322x466x133	25	2.441
XTM 4000-48	48	4000	3500	230	0-65	322x466x133	25	2.559
XTH 3000-12	12	3000	2500	230	0-160	500x300x230	34	3.072
XTH 5000-24	24	5000	4500	230	0-120	500x300x230	40	3.978
XTH 6000-48	48	6000	5000	230	0-100	500x300x230	42	4.522
XTH 8000-48	48	8000	7000	230	0-110	500x300x230	46	5.652
RCC-02	UZAKTAN KONTROL VE PROGRAMLAMA MERKEZİ- 2m KABLÖLÜ, DUVARA MONTAJ							242
RCC-03	UZAKTAN KONTROL VE PROGRAMLAMA MERKEZİ- 2m KABLÖLÜ, DUVARA MONTAJ							272
RCM-10	XTM SERİSİ İÇİN UZAKTAN KONTROL PANELİ, 3m KABLÖLÜ							26
BTS-01	BATARYA SICAKLIK SENSÖRÜ, 5m KABLÖLÜ							51

İNVERTER-ŞARJ CİHAZLARI İÇİN YARDIMCI AKSESUARLAR		FIYAT *
		€
CAB-RJ45-8-2	RJ45 8 PİM, İÇİN KABLO - 2 m - 3 FAZ İÇİN	11
CAB-RJ45-8-5	RJ45 8 PİM, İÇİN KABLO - 5 m -RCC-01 / RCC-02 / RCC-03 İÇİN ...vs	19
CAB-RJ45-8-20	RJ45 8 PİM, İÇİN KABLO - 20 m -RCC-01 / RCC-02 / RCC-03 İÇİN ...vs	34
CAB-RJ45-8-50	RJ45 8 PİM, İÇİN KABLO - 50 m -RCC-01 / RCC-02 / RCC-03 İÇİN ...vs	72
RACC-RJ45-8-F/F	8 PİM RJ45 İÇİN BAĞLAYICI KABLO DIŞI / DIŞI (RCC-01 İÇİN)	6
RACC-RJ45-6-F/F	6 PİM RJ45 İÇİN BAĞLAYICI KABLO DIŞI / DIŞI (CT-35 / RPS-01 / BTS-01 İÇİN)	6
Y-RJ45-8	8 PİM KABLO İÇİN Y BAĞLAYICI	19
Y-RJ45-6	8 PİM KABLO İÇİN Y BAĞLAYICI (CT-35 / RPS-01 / BTS-01 İÇİN)	19
C200-50	BATARYA KABLÖLARI - 2 x 200 cm - 50 mm <sup>2</sup>	62
C200-70	BATARYA KABLÖLARI - 2 x 200 cm - 70 mm <sup>2</sup>	84
C200-95	BATARYA KABLÖLARI - 2 x 200 cm - 95 mm <sup>2</sup>	114

X-Connect - 3 XTH ÜNİTELERİ İÇİN DAYANAK SİSTEMİ		FIYAT *
		€
X-Connect		1.765

Solsafe Box for anti-blackout system		FIYAT *
		€
S-BOX-25C	Solsafe Box for Compact series (ARM-01 included)	2.658
S-BOX-25X	Solsafe Box for Xtender serie (SD card with special programming included)	2.658
S-BOX-25C-E	Solsafe Box with ENS-26 included for systems with Compact	3.388
S-BOX-25X-E	Solsafe Box with ENS-26 included for systems with Xtender	3.388

SI - SİNÜS DALGA İNVERTERLER							FIYAT *
MODEL	GİRİŞ Vdc	ÖREKLİ GÜÇ VA	YÜKSELME VA	ÇIKIŞ Vac	UZ x DER x YÜK mm	AĞIRLIK kg	€
SI 612	12	600	2100	230	206x215x124	6,9	1.213
SI 624	24	600	2100	230	206x215x124	6,9	1.213
SI 648	48	600	2100	230	206x215x124	6,9	1.213
SI 812	12	800	2800	230	276x215x124	10,4	1.446
SI 824	24	800	2800	230	276x215x124	10,4	1.446
SI 1212	12	1200	4200	230	391x215x124	13,2	1.829
SI 1224	24	1200	4200	230	391x215x124	13,2	1.829
SI 1248	48	1200	4200	230	391x215x124	13,2	1.829
SI 1624	24	1600	5600	230	391x215x124	15,2	2.007
SI 2324	24	2300	8000	230	591x215x124	27	2.324
SI 2348	48	2300	8000	230	591x215x124	27	2.324
SI 3324	24	3300	11000	230	636x215x124	30	2.696
SI 3548	48	3500	12000	230	791x215x124	38	3.022
SIxxxxA	POTANSİYEL SERBEST ALARM BAĞLANTISI 60V / 0.5 Amp.						78
SIxxxS	SI 600 and SI 800, 16 Amp. İÇİN OPSİYONEL DAHİLİ SOLAR ŞARJ KONTROL CİHAZI						140
SIxxxxTP	İKİZ GÜÇ SİSTEMİ, SI 1200'DEN İTİBAREN						278
SIxxxxPE	3-FAZ SİSTEM (HER ÜNİTE) SI 1200'DEN İTİBAREN						411
C-IP23	IP23 ÜST KAPLAMA TÜM MODELLER İÇİN, SI 1200'DEN İTİBAREN						41
SIxxxxIND	ENDÜSTRİYEL KAPLAMA 19" - 3U x 400mm, SI 1200'DEN İTİBAREN (incl. SIxxxxA)						1.212

BATARYA GÖRÜNTÜLEME		FIYAT *
		€
SBM-02	12 VE 24V BATARLAYALAR İÇİN MONİTÖR (BATARYALAR 500A/50mV )	293
SBM-PS-01	27-175Vdc GİRİŞ VOLTAJLI, SBM-02 VOLTAJ SKALASINDA KULLANIMLI	113
SBM-CAB-20	20m BAĞLANTI KİTİ	95
SBM-COM	PROGRAMLI İLETİŞİM KİTİ RS232	161
SBM-TEMP-20	20m KABLOLU SICAKLIK KİTİ	53

MBC - Battery chargers switch-mode, 3-step, IP65					FIYAT *
MODEL	GİRİŞVac	BATARYA VOLTAJLI	ÇIKIŞ A	ÇIKIŞ ADEDİ	€
MBC 12-06/1 IP65	170-260	12	6	1	189
MBC 12-15/1 IP65	170-260	12	15	1	289
MBC 24-03/1 IP65	170-260	24	3	1	189
MBC 24-08/1 IP65	170-260	24	8	1	289

MDCI - Dc/dc DÖNÜŞTÜRÜCÜLER, STANDART, ÇEVİRİCİ MOD, İZOLELİ					FIYAT *
MODEL	GİRİŞ DEĞİŞKENLERİ*	ÇIKIŞ DEĞİŞKENİ	GÜÇ W	İZOLASYON	€
MDCI 100	A-B-C-D	12,5-24	100	EVET	116
MDCI 200	A-B-C-D	12,5-24	200	EVET	146
MDCI 360	A-B-C-D	12,5-24	360	EVET	286
MDCI 360 A24 Charger	A	24	300	EVET	286
= 9-18 Vdc B = 20-35 Vdc C = 30-60 Vdc D = 60-120 Vdc					EVET

MDC - Dc/dc DÖNÜŞTÜRÜCÜLER, STANDART, ÇEVİRİCİ MOD, İZOLESİZ					FIYAT *
MODEL	GİRİŞ Vdc	ÇIKIŞ Vdc	AKIM A	İZOLASYON	€
MDC 1224-7	9-18	24	7	HAYIR	89
MDC 2412-5	18-35	13,2	5	HAYIR	44
MDC 2412-8	18-35	13,2	8	HAYIR	58
MDC 2412-12	20-35	13,2	12	HAYIR	67
MDC 2412-20	20-35	13,8	20	HAYIR	87
MDC 2412-30	20-35	13,8	30	HAYIR	135

MBI - MOSFET BATARYA AYIRICI, AĞIR, VOLTAJ DÜŞÜMSÜZ						FIYAT *
MODEL	GİRİŞ Vdc	GİRİŞ (s)	AKIM A	Battery banks		€
MBI 100/2 IG	12-24	1	100	2		146
MBI 150/2 IG	12-24	1	150	2		162
MBI 100/3	12-24	1	100	3		175
MBI 150/3	12-24	1	150	3		184
MBI 200/3	12-24	1	200	3		261
MBI 2-100/3	12-24	2	100	3		234

MBR - BATARYA AYIRICILAR, MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ						FIYAT *
MODEL	GİRİŞ Vdc	AKIM A	BATARYA KÜM.	İNLEYİCİ Vdc	İNLEYİCİ Vdc DIŞI	€
MBR 12-80	12	80	2	13,2	12,8	72
MBR 24-80	24	80	2	26,4	25,6	72
MBR 12-160	12	160	2	13,2	12,8	154
MBR 24-160	24	160	2	26,4	25,6	154
MBR 12-400	12	400	2	13,2	12,8	291
MBR 24-400	24	400	2	26,4	25,6	291

MBW - Battery watch with DIP switches			FIYAT *
MODEL	Current A	Voltage V	€
MBW 40	40	6-35	86
MBW 60	60	6-35	113

\* %18 KDV ile nakliye ve montaj dahil değildir;  
Fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınacaktır;  
Güncel stok miktarı veya teslim süresi teyidi sorunuz.